



M22 G BasiK HPA

Solution économique, pistolet multi-usages et très bonne pulvérisation.



| Caractéristiques | Avantages |
|-----------------------------------|--|
| Corps aluminium poli | Entretien rapide et aisé |
| Passage produit inox | Compatibilité avec la plupart des produits |
| Conception nouvelle de la tête BA | Qualité de pulvérisation assurée |
| Tête avec réglage Easy-Adjust | Positionnement de la tête de pulvérisation (bague serrée) en cours d'application |
| Godet polyacétal de 0,6 l | Pour un nettoyage rapide |



KREMLIN REXSON & SAMES

| Caractéristiques | |
|--|--|
| Produits mis en oeuvre | Vernis, laques, teintes, polyuréthanes, deux composants… |
| Corps pistolet | Aluminium forgé poli |
| Pression alimentation air maximum (bar) | 6 |
| Pression d'air d'utilisation recommandée (bar) | 2 |
| Consommation d'air (m3/h) | 28 |
| Poids (avec godet) (g) | 690 |
| Température produit maximale (°C) | 50 |
| Taux de transfert en % (Norme EN 13966-1) | 65 |
| Buses | Inox |
| Poinneau | Inox |
| Matériaux en contact avec le produit | Inox/Aluminium |

| Raccords | | |
|----------|--------------------------------|---------------------------|
| Raccord | Entrée air | M 1/4" NPS (+ M 1/4" BSP) |
| | Entrée produit (godet gravité) | - |