



Pompe 08.120 inox



Pour circulant et machines automatiques.
Version moteur Turbo conseillée pour une utilisation en continu.

Caractéristiques	Avantages
Canne d'aspiration de gros diamètre et rapport de pression élevé	Utilisable avec une large gamme de produits
Conception Inox	Utilisable avec les hydrosolubles
Conception simple avec un minimum de pièces	Maintenance simplifiée



KREMLIN REXSON & SAMES

Caractéristiques		
Rapport pression		8/1
Volume produit par cycle (cm3)		240
Nombre de cycles par litre produit		4
Débit produit à 30 cycles / mn (l/mn)		7,20
Débit libre (L/mn)		14,4
Consommation d'air à 30 cycles/mn à 5 bar		20,4
Pression alimentation air maximum (bar)		6
Pression produit maximale (bar)		48
Température produit maximale (°C)		60
Pression acoustique pondérée (dBA)		76
Garnitures d'étanchéité	Supérieure	PTFE G + Polyfluid
	Inférieure	PEHD
Poids (kg) - pompe murale		27
Matériaux en contact avec le produit		Inox
Hauteur (cm)		86,4
Largeur (cm)		35,6
Profondeur (cm)		25,4

Raccords		
Raccord	Entrée air (vanne équipement d'air)	F 3/4 BSP
	Entrée produit	M 26 x 125
	Sortie produit (filtre)	M 1/2 JIC